

GH SCHLAUCHPAKET-TRAGESYSTEM

Das neue **GH SCHLAUCHPAKET- TRAGESYSTEM** ist noch einfacher in der Handhabung und somit auch für den Transport von Schlauchpaketen sehr praktikabel. Neu sind die einzelnen Ösen, die vorher in den Schlaufen des Klettbandes befestigt werden müssen. Die beiden Ösen werden nun beim neuen System mit einem Einwegkabelbinder verbunden. Dadurch entfällt die manuelle Öffnung der Klettbander bevor Druck auf den Schlauch gegeben wird. Das Tragesystem kann sofort aufgesprengt werden (bei ca. 4-5 bar werden die Kabelbinder gesprengt). Durch die Klettbänder lässt sich jeder einzelne Gurt individuell auf die Größen einstellen. (Wie z.B. Absperrorgan, Hohlstrahlrohr, C 42 Schläuche bis 60m). Die Ösen können auch als 5er-Set separat bestellt werden, falls noch das vorhandene GH Schlauchpaket-Tragesystem genutzt werden möchte.

Bei den Kabelbindern wäre unsere Empfehlung eine Materialstärke (Breite) von mindestens 3,5 mm. Weiter würden wir um Verständnis bitten, dass wir bei Verwendung von Kabelbindern mit einer Materialstärke (Breite) über 4 mm keine Haftung für am System entstandene Schäden übernehmen können.

HIGHLIGHTS:

- komfortabler Gummigriff
- schnell fixiert mit Kabelbindern
- geeignet für alle handelsüblichen Feuerwehrschräuche
- Klettbander müssen nicht gelöst werden
- Klettverschluss kann immer nachgezogen werden

TECHNISCHE DATEN:

Gurtbreite:	50 mm
Griffbreite:	130 mm
Gewicht:	740 g

ZUBEHÖR im Erst-Set enthalten:

- 10 Metallösen
- 7 Kabelbinder
- (Materialstärke mind. 3,5mm)

NACHRÜSTSATZ:

- 10 Metallösen

