

FEUERWEHR.

F120^{PRO}

Norm	EN 443:2008		
	GRÖSSEN		
	Umfang	Gewicht	Artikelnummer
H2/1	50 – 57 cm	ca. 950 g	9031112101
H2	53 – 61 cm	ca. 950 g	9031112022
H3	59 – 64 cm	ca. 1050 g	9031113022
	Helmschale		
Material	Weiterentwickeltes, hochtemperaturbeständiges Duroplastmaterial (HighTemp-Fibre)		
Typ	Typ A (Halbschale)		
Schutz-eigenschaften	▪ Erhöhter Widerstand gegen Flammen (Flame-Engulfment Test) ▪ Schutzeigenschaften gegen Schmelzmetalle und heiße Festkörper ▪ Keine sichtbaren Schäden nach Kontakt mit flüssigen Chemikalien ▪ Widerstand gegen Strahlungswärme (14 kW/m²) ▪ Elektrische Isolationsfähigkeit (E1, E2, E3)		
	Innenausstattung		
	Nirosta-Innenausstattung I/81 mit Zackenschweißleder		
	Zubehör		Art.-Nr.
Nackenschutz	NPS1 Classic (Leder)		9040764440
	NPS1 Nomex®		9040764450
	HTS1 Hollandtuch		9049100021
Visierhalter	HF1; Größe H2		3990000310
	HF1; Größe H3		3990000320
Visierscheiben	VF1-HighTemp aus PPSU		3990000840
	VF1-Rescue aus PC		3990000810
Lampen	Set HGP + Lampenadapter		9049100108
	Stablampe SH-UK 2AA eLED ET		9049100118
	Stablampe SH-UK 3AA CPO TS		9049100124
	Ausführung		
Farbe	Nachleuchtend		
	mit Reflexstreifen und ohne Kantenschutz		



Hochleistungs-Feuerwehrhelm für die Brandbekämpfung in Gebäuden und anderen baulichen Anlagen, in traditioneller Helmschalenform mit Standard-Innenausstattung.



SCHUBERTH