



Feuerwehr /
Katastrophenschutz



Industrie



Bauwesen



Agrar



Trinkwasser



Sonderschläuche



Zubehör

SYNTHETIK ÖL ROBUST

Antistatischer Ölweherschlauch

Hergestellt aus 100% synthetischem Polyestergerüst, rundgewebt in Körperbindung. Mit eingewebten Kupferlitzen und schwarzer Außenbeschichtung. Innenauskleidung mit einer antistatischen Spezialgummierung.



VORZÜGE

- Antistatisch
- Elektrische Leitfähigkeit <math>< 10^6 \text{ Ohm}</math>
- Ableitung statischer Elektrizität
- Abrieb- und verrottungsfest
- Öl- und benzinbeständig
- Aromatenbeständig bis 20%
- Geeignet als Pulverlöschschlauch
- Pflegeleicht und wartungsfrei

SERVICE

- Individuelle Beschriftung auf Anfrage
- Kompletter Einband mit nationalen und internationalen Kupplungen
- Weitere Schlauchdurchmesser auf Anfrage erhältlich
- Erhältlich bis zu einer Länge von 60 m

Durchmesser mm	Gewicht g/m	Platzdruck bar	Betriebsdruck bar	Prüfdruck bar
D/25	145	60	16	24
C/42	235	60	16	24
C/52	285	60	16	24
B/75	490	60	16	24
A/102	820	35	12	18

Technische Änderungen vorbehalten