

# Dr. **STHAMER**

SCHAUM GEGEN FEUER



# STHAMER<sup>®</sup>

## Mehrbereichschaummittel



**STHAMER<sup>®</sup>** ist die Produktreihe fluorfreier und umweltverträglicher Mehrbereichschaumlöschmittel. Sie können mit Süß- und Salzwasser als Schwer-, Mittel- und Leichtschaum, aber auch als Netzmittel eingesetzt werden.

**STHAMER<sup>®</sup>-Performance 1%** ist ein mit umweltverträglichen Rohstoffen formuliertes, hochkonzentriertes Mehrbereichschaumlöschmittel. Mit Süßwasser hat es die aktuelle und umfangreiche Typprüfung DIN EN 1568:2018 in den Teilen 1, 2 und 3 für Schwer-, Mittel- und Leichtschäumenwendungen bestanden. Neben der sehr guten Umweltverträglichkeit zeichnet sich dieses Produkt durch einen im Vergleich zu anderen Mehrbereichschaumlöschmitteln verbesserten Rückbrandwiderstand aus. Es kann ebenso als Netzmittel und für Druckluftschäumenwendungen (CAFS) genutzt werden.

**STHAMER<sup>®</sup>-class A Classic** und **STHAMER<sup>®</sup>-class A** sind speziell entwickelte, hochkonzentrierte Schaumlöschmittel auf Basis ausgewählter schaubildender Wirkstoffe, speziell zum Löschen von Feststoffbränden (Brandkl. A) sowie zum Einsatz mit dem Druckluftschäum-Löschverfahren (CAFS).

[www.sthamer.com](http://www.sthamer.com)



# STHAMEX<sup>®</sup> Mehrbereichschaummittel

## Eigenschaften

- fluorfrei und 100 % biologisch abbaubar, WGK 1
- dünnflüssig, für alle Zumischer geeignet und sehr leicht zu verschäumen
- ist als Schwer-, Mittel- und Leichtschaum einsetzbar
- sicherer Löscherfolg und gute Kühleigenschaften in der Brandklasse B für unpolare Brandgüter (bis E10)
- unempfindliche Schaumdecke gegenüber Wärmestrahlung, Brandgase und Luftbewegungen
- in der Brandklasse A als Netzmittel oder Schaum einsetzbar
- entspricht den Anforderungen der DIN EN 1568 Teil 1, 2<sup>\*\*\*</sup>, 3
- getrennte Produktions- und Abfüllanlage für fluorfreie Schaumlöschmittel

## STHAMEX<sup>®</sup>-Performance 1%

- ist hochkonzentriert für Zumischung ab 0,5 % für Schaum
- ist hervorragend für das CAFS-Löschverfahren geeignet

## STHAMEX<sup>®</sup>-class A Classic und STHAMEX<sup>®</sup>-class A

- speziell zum Löschen von Feststoffbränden (Brandklasse A) mit geringen Zumischraten geeignet
- geeignet zum Einsatz auf Brandklasse B, z.B. Mineralöle (Diesel, Benzin)
- hervorragender Netz- und Kühleffekt
- feinblasig und haftfähig besonders bei CAFS Anwendung

Produkte	STHAMEX <sup>®</sup> F-15 (F-6/F-20/F-25)	STHAMEX <sup>®</sup> -Performance 1% F-10	STHAMEX <sup>®</sup> -class A Classic	STHAMEX <sup>®</sup> -class A
<b>Zumischrate</b>	Schwerschaum 3 % Mittelschaum 3 % Leichtschaum 2 % - 3 % Netzmittel 0,5 % - 1 %	Schwerschaum Brandkl. A 0,5 % Schwerschaum Brandkl. B 1 % Mittelschaum 1 % Leichtschaum 1 % Netzmittel 0,1 % - 0,5 %	Brandkl. A ab 0,5 %* Brandkl. B 1,0 %* Netzmittel 0,1 % - 0,3 %	Brandkl. A ab 0,3 %* Brandkl. B 0,5 %* Netzmittel 0,1 % - 0,3 %
<b>Verschäumung</b>	Schwerschaum ≤ 20fach Mittelschaum ≤ 200fach Leichtschaum > 200fach			Schwerschaum ≤ 20fach Mittelschaum ≤ 200fach
<b>Wasserviertelzeit (WVZ)**</b> <b>Wasserhalbezeit (WHZ)**</b>	Schwerschaum bis 15/25 Min. Mittelschaum bis 20/30 Min. Leichtschaum bis 15/25 Min.	Schwerschaum bis 10/15 Min. Mittelschaum bis 10/20 Min. Leichtschaum bis 10/15 Min.		Schwerschaum bis 10/15 Min. Mittelschaum bis 10/20 Min.
<b>Frostbeständigkeit</b>	-15 °C (-6 °C / -20 °C / -25 °C)	-10 °C	-15 °C	-15 °C
<b>Anwendung</b>	Brände nichtpolarer Kohlenwasserstoffe, Feststoffbrände. Innerhalb kurzer Zeit lassen sich mit dem Schaum große Flächen abdecken und Räume fluten.			
<b>Typprüfung</b>	als Schaumlöschmittel für die Erzeugung von Schwer- Mittel- und Leichtschaum gegen Brände der Brandklassen A + B gem. DIN EN 1568 Teil 1, 2, 3 zertifiziert.		als Schaumlöschmittel für die Erzeugung von Schwer- und Mittelschaum gem. DIN EN 1568 Teil 1, 3 zertifiziert	
<b>Umweltverträglichkeit</b>	STHAMEX <sup>®</sup> Mehrbereichschaummittel und STHAMEX <sup>®</sup> -class A Schaumlöschmittel sind ohne Zugabe von fluororganischen Verbindungen hergestellt und biologisch vollständig abbaubar. Weitere Informationen enthalten die Sicherheitsdatenblätter.			

\*für Schwer- und Mittelschaum \*\*Werte gemäß DIN EN 1568 Teil 1, 2, 3 \*\*\*gilt für STHAMEX<sup>®</sup> und STHAMEX<sup>®</sup>-Performance

**Dr. STHAMER**  
SCHAUM GEGEN FEUER

Liebigstraße 5 · 22113 Hamburg/Germany · Tel.: +49 (0)40 73 61 68-0 · Fax: +49 (0)40 73 61 68-60 · info@sthamer.com · [www.sthamer.com](http://www.sthamer.com)