



# 80C03001-0006



Serie: POWERCASE L

Montageart: Mobiler Einsatz  
 Schutzart: IP 65  
 Schutzklasse: I  
 Lampe: LED  
 Abmessungen: L 884, B 225, H 495  
 Lieferbare Farbe: silber metallisch

Gehäuse Aluminium / Kunststoff, Abdeckung klares Polycarbonat mit Linsenoptik, abnehmbare Zuleitung mit Netzstecker, inkl. Adapter für DIN-Zapfen-Aufnahme (d=30 mm, DIN 14640) mit der Möglichkeit einer geraden oder 30° geneigten Montage und Husse zum besseren Schutz

## Elektrotechnik:

Betriebsgerät Konverter  
 Spannung 220 - 240 V / 50 - 60 Hz  
 System-Leistung 775 W

## Spezifikationen:

Farbe Griff blau  
 Zuleitung H07BQ-F  
 Zuleitungsquerschnitt 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>  
 Zuleitungslänge 10 m  
 Zuleitungsfarbe gelb  
 Stecksystem Typ E+F, Schuko IP68 (CEE 7/7)  
 Lampenabdeckung klar

## Prüfungen:

Schutzart IP 65  
 Schutzklasse I  
 Schlagschutz IK08 (Schlagschutz 5 Joule)  
 Sicherheitszeichen F-Zeichen  
 Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen

## Lampe 1:

Farbwiedergabeindex 80  
 Leuchtmittellanzahl 8  
 Leuchtmittel LED  
 Farbtemperatur 5000 K  
 Leistung 92,20 W  
 Sockel ohne Sockel  
 Lebensdauer 50000 h (L80/B10)

## Maße und Gewichte:

Länge L 884 mm  
 Breite B 225 mm  
 Höhe H 495 mm  
 Gewicht 20,4 kg

## Lichttechnik:

Leuchten-Lichtstrom 102.200 lm

## Zubehör

- 95-0060-0014 **Kurbel-Stativ Premium**, inkl. Stativ-Adapter 28 mm / 30 mm (DIN 14640) chrom, glänzend
- 95-0060-0014 **S Kurbel-Stativ Premium**, inkl. Stativ-Adapter 28 mm / 30 mm (DIN 14640), Abspann-Set und Transportkiste chrom, glänzend
- 95-0294-0014 Kurbel-Stativ Lightmaxx
- 95-0254-0014 **Stativ-Adapter**, 28 mm / 30 mm (DIN 14640) edelstahl
- 95-0265-0040 **Transportkiste für Teleskop-Stativ "Premium"**, Holz, 2 Tragegriffe beige
- 95-0266-0001 Gummierter Gelenkfüße für Kurbel-Stativ 'Premium' (Set 3x) schwarz
- 95-0267-0001 Abspann-Set für Stative, 3x Abspannseil und Heringe blank
- 95-0227-0001 Gurtband inkl. Karabinerhaken (Set = 2 Stück), zur hängenden Montage grau