



ENDRESS 
Power Generators

ESE 604 DBG ES DIN

Artikel-Nr.: **151012KI**



Hauptmerkmale

Generatortyp	Duplex
Dauerleistung 3~ [kVA/kW]	6.5/5.2
Dauerleistung 1~ [kVA/kW]	5.0/4.0
Nennspannung [V]	400/230
Nennstrom [A]	8.7/21.7
Leistungsfaktor [cos φ]	0,8
Frequenz [Hz]	50
Schutzart Generator [IP]	54

Motor

Motortyp	B&S Vanguard 16 HP
Bauart	2-Zyl. 4-Takt OHV
Hubraum [cm³]	479
Leistung bei 3000 U/min	9,5
Kraftstoff	Benzin
Tankinhalt [l]	8,5
Verbrauch bei 75% Last [l/h]	2,4
Laufzeit bei 75% Last [h]	3,5
Startsystem	Elektrostart
Schall-Leistungspegel LWA [db(A)]	97
Gewicht ca. [kg]	117
Maße L x B x H [mm]	700 x 440 x 580
Steckdosen	3 x 230V 16A 1 x 400V CEE 16A

Vorteile auf einen Blick

Umfangreiche Funktionen, sichere und einfache Bedienung

➔ **DUPLEX-Stromqualität ohne Kompromisse**

Ausgestattet nach DIN 14685-1

Multifunktions-Control-Display E-MCS 4.0 – ein System mit Übersicht

Sonderausstattungen und Zubehör, für viele Anforderungen lieferbar

Notstartfunktion über Reservierstart

Leistungsdefinitionen nach ISO 8528-1:2005

Technische Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

6.5.2019

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax.: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-stromerzeuger.de



Ausstattungsmerkmale

Ölmangel-Abschaltautomatik
 Isolationsüberwachung – nicht abschaltend
 3-Wege-Kraftstoffhahn für externe Betankung
 Generator-Überlastungsschutz
 Tragegriffe klappbar
 Bordwerkzeug
 Multifunktions-Control-Display E-MCS 4.0
 Kraftstoffanzeige über E-MCS 4.0
 Starterbatterie 12 V/20 A

Sonderausstattung - nicht nachrüstbar**Bestell-Nr.**

Fremdstart-Nato-Steckdose	163 000
Ladestromsteckdose DIN 14690	163 010
Ladestromsteckdose MagCode	163 018
Automatik Choke	163 030
Isolationsüberwachung abschaltend	163 071
Beos-Ladestromsteckdose	163 080
FireCAN	163 140
Fernstarteinrichtung	163 150
Sonderfarbe	auf Anfrage

Zubehör**Bestell-Nr.**

Abgasschlauch (1,5m)	163 120
Abgasschlauch (2,5m)	163 121
90° Adapter für Abgasschlauch	163 130
Schlauch für Betankung ohne Kanister	E100 592
Transportwagen für 5er DIN Rahmen	163 101
Radsatz für 5er und 8er DIN Rahmen	163 102