



EU-BAUMUSTERPRÜFBESCHEINIGUNG NR. 16.1.12.1126

Dem Hersteller

Hubert Schmitz GmbH
Aphovener Straße 75-77
52525 Heinsberg

wird für die neue Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Produkt

Feuerwehr-Anzug, Modell Advance Progress
Farben rot, schwarzblau, gold, limegelb, kornblau
Feuerwehr-Einsatzjacke, Artikel-Nr. 18888 13211 und
Feuerwehr-Einsatzhose, Artikel-Nr. 28888 13211
(Membran der Nässe Sperre zum Oberstoff)
Feuerwehr-Einsatzjacke, Artikel-Nr. 18888 13221 und
Feuerwehr-Einsatzhose, Artikel-Nr. 28888 13221
(Membran der Nässe Sperre zum Futter)

Feuerwehr-Einsatzjacke, Artikel-Nr. 18888 14211 und
Feuerwehr-Einsatzhose, Artikel-Nr. 28888 14211
(Membran der Nässe Sperre zum Oberstoff)
Feuerwehr-Einsatzjacke, Artikel-Nr. 18888 14221 und
Feuerwehr-Einsatzhose, Artikel-Nr. 28888 14221
(Membran der Nässe Sperre zum Futter)

Leistungsstufen: X2 Y2 Z2

Identifizierung der PSA

Obermaterial: Gewebe, 75% meta-Aramid (Nomex®), 23% para-Aramid (Kevlar®), 2% Antistatikfaser, Fluorcarbonausrüstung, 195g/m², Nomex® Outershell Tough
Nässesperre: 2-Lagen-Laminat, 140g/m², Gewebe: 100% Aramid, Nonwoven, Funktionsschicht: Bikomponentenmembrane auf Basis ePTFE, GORE-TEX® Fireblocker N
Futter: Gewebe, 93% meta-Aramid (Nomex®), 5% para-Aramid (Kevlar®), 2% Antistatikfaser, 200g/m², Farbe dunkelblau, Sofidry mit Abstandsgitter

Obermaterial: Gewebe, 75% meta-Aramid (Nomex®), 23% para-Aramid (Kevlar®), 2% Antistatikfaser, Fluorcarbonausrüstung, 195g/m², Nomex® NXT mit Powershell Ausrüstung
Nässesperre: 2-Lagen-Laminat, 140g/m², Gewebe: 100% Aramide, Nonwoven, Funktionsschicht: Bikomponentenmembrane auf Basis ePTFE, GORE-TEX® Fireblocker N
Futter: Gewebe, 93% meta-Aramid (Nomex®), 5% para-Aramid (Kevlar®), 2% Antistatikfaser, 200g/m², Farbe dunkelblau, Sofidry mit Abstandsgitter

die Konformität mit den grundlegenden Gesundheitsschutz- und Sicherheitsanforderungen der Verordnung (EU) 2016/425 bescheinigt.

Bestimmungsgemäße Verwendung dieser PSA:

Schutzkleidung für die Brandbekämpfung mit elektrostatischen Eigenschaften

Die PSA erfüllt die Anforderungen folgender harmonisierter Norm(en)/technischer Spezifikation(en):

- EN 469:2005+A1:2006+AC:2006 (DIN EN 469:2007-02) - Schutzkleidung für die Feuerwehr - Leistungsanforderungen für Schutzkleidung für die Brandbekämpfung -
- EN 1149-5:2008 (DIN EN 1149-5:2008-04) - Schutzkleidung - Elektrostatische Eigenschaften - Teil 5: Leistungsanforderungen an Material und Konstruktionsanforderungen -
- EN ISO 13688:2013 (DIN EN ISO 13688:2013-12) - Schutzkleidung - Allgemeine Anforderungen.

Für die Verkehrsfähigkeit dieser PSA (Kategorie III) ist ein Verfahren zur Qualitätssicherung erforderlich. Die Qualitätssicherung erfolgt nach Anhang VIII der Verordnung (EU) 2016/425 (Modul D).

Die mit dieser Bescheinigung verbundenen Rechte und Pflichten ergeben sich aus der zugrundeliegenden Zertifizierungsvereinbarung.

Diese EU-Baumusterprüfbescheinigung ist maximal gültig bis zum 07.12.2021.

Bönningheim, 25.04.2018

Susanne Vieth
Notifizierte Stelle



EU TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE NO 16.1.12.1126

This is to certify conformity with the basic requirements of the regulation (EU) 2016/425 to the manufacturer

Hubert Schmitz GmbH
Aphovener Straße 75-77
52525 Heinsberg

of the new Personal Protective Equipment (PPE)

Product	Identification of the PPE
Firefighter's suit, model ADVANCE PROGRESS Colours yellow, red, black blue, gold, lime and cornflower blue Firefighter's jacket, article no. 18888 13211 and firefighter's trousers, article no. 28888 13211 (membrane of moisture barrier to outer material) Firefighter's jacket, article no. 18888 13221 and firefighter's trousers, article no. 28888 13221 (membrane of moisture barrier to lining)	Outer material: woven fabric, 75% meta-aramide (Nomex®), 23% para-aramide (Kevlar®), 2% antistatic fibre, fluorocarbon finish, 195g/m ² , Nomex® Outershell Tough Moisture barrier: 2-layer-laminate, 140g/m ² , woven fabric: 100% aramide, nonwoven Functional layer: bicomponent membrane based on ePTFE, GORE-TEX® Fireblocker N Lining: woven fabric, 93% meta-aramide (Nomex®), 5% para- aramide (Kevlar®), 2% antistatic fibre, 200g/m ² , colour dark blue, Sofidry with spacer grid
Firefighter's jacket, article no. 18888 14211 and firefighter's trousers, article no. 28888 14211 (membrane of moisture barrier to outer material) Firefighter's jacket, article no. 18888 14221 and firefighter's trousers, article no. 28888 14221 (membrane of moisture barrier to lining)	Outer material: woven fabric, 75% meta-aramide (Nomex®), 23% para-aramide (Kevlar®), 2% anti-static fibre, fluorocarbon finish, 195g/m ² , Nomex® NXT with Powershell finishing Moisture barrier: 2-layer-laminate, 140g/m ² , woven fabric: 100% aramide, nonwoven Functional layer: bicomponent membrane based on ePTFE, GORE-TEX® Fireblocker N Lining: woven fabric, 93% meta-aramide (Nomex®), 5% para- aramide (Kevlar®), 2% antistatic fibre, 200g/m ² , colour dark blue, Sofidry with spacer grid
Performance levels: X2 Y2 Z2	

Intended use of this PPE:

Protective clothing for fire fighting with electrostatic property

The PPE complies with the requirements of the following harmonized standard(s)/technical specification(s):

- **EN 469:2005+A1:2006+AC:2006** (DIN EN 469:2007-02) – Protective clothing for firefighters – Performance requirements for protective clothing for firefighting
- **EN 1149-5:2008** (DIN EN 1149-5:2008-04) – Electrostatic properties - Part 5: Material performance and design requirements -
- **EN ISO 13688:2013** (DIN EN ISO 13688:2013-12) – Protective clothing – General requirements.

For the marketability of this PPE (category III) a quality assurance procedure is required. The quality assurance is carried out in accordance with Annex VIII of the Regulation (EU) 2016/425 (Module D).

The rights and obligations associated with this confirmation may be derived from the underlying certification agreement.

This EC Type Examination Certificate is maximally valid until: **07.12.2021**.